Z10 EXTERIORES

DESCRIPCION

Z10 EXTERIORES es un Látex Acrílico de excelente poder cubritivo y fácil aplicación. Posee una óptima resistencia a los hongos, que favorece la conservación del aspecto y durabilidad de las superficies.

USOS

- En **exteriores**, donde se requiere un acabado de gran poder cubritivo y de fina terminación.
- Se puede aplicar sobre superficies de ladrillo, cemento, fibrocemento, hormigón, revoques, etc.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

Superficies Nuevas

Mampostería, hormigón, revoques:

- Dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.
- Antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico, según corresponda, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm3 de Pasta Kem Antihongo en 4 litros de agua. No enjuagar. Dejar secar antes de pintar.
- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras; aplicar PROBASE Loxon Acondicionador diluido y emparejar las imperfecciones con PROBASE Loxon Enduído Plástico Exterior.
- Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y luego aplicar PROBASE Loxon Acondicionador, previamente diluido según sus instrucciones sobre las áreas reparadas, para igualar diferencias de absorción.
- En caso de superficies pulverulentas o entizadas aplicar una mano de PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico diluido de acuerdo a sus respectivas instrucciones, previa limpieza de la superficie.

En todos los casos, terminar el trabajo con Z10 EXTERIORES.

CARACTERISTICAS

Color: Blanco.
Acabado: Mate.
Se puede lograr una amplia gama de colores con el agregado de Kem Color, usando un máximo de 30 cm3 por litro de pintura.
Aplicación: A pincel o rodillo, en su consistencia original o diluido con un máximo de 20% de agua si fuera necesario. Con soplete airless, sin dilución, 2000 psi, 17"-21". Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente.
Poder cubritivo: Muy Bueno
Rendimiento: De 13 a 15 m2 por litro y por mano, según la absorción de la superficie.
Secado: 3 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas.
Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia, por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Cuando se deban lavar las paredes pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Mantener fuera del alcance de los niños.